

**DS 1572**

1 07.11.2008

**TEKNOCLEAN 6496**  
**Środek myjący****CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOCLEAN 6496 jest środkiem myjącym przeznaczonym do czyszczenia linii malarskich oraz do mycia sprzętu malarskiego po farbach rozpuszczalnikowych.

**ZASTOSOWANIE**

TEKNOCLEAN 6496 jest stosowany do mycia linii malarskich np. przy zmianie kolorów lub gdy upływa czas życia mieszaniny. Podczas mycia częściowo utwardzonej mieszaniny lub powłoki farby należy pozostawić środek myjący przez 2-4 minuty dla zadziałania przed płukaniem.

**WŁAŚCIWOŚCI**

Skład środka myjącego jest tak dobrany by zapewnić szybkie płukanie linii malarskich. Środek myjący jest bardzo skuteczny bo do mycia potrzeba krótkiego czasu i minimalnych ilości.

Lotne związki organiczne Ok. 840 g/l  
(VOC)

**SPOSÓB STOSOWANIA**

TEKNOCLEAN 6480 jest stosowany w postaci dostarczanej.

Kiedy myje się linie malarskie po farbach poliuretanowych aplikowanych przy użyciu pomp 2K najlepsze rezultaty osiąga się jeśli mycie nastąpi od razu po ukończeniu malowania.

**Zabrania się używania środka myjącego do rozcieńczania farb poliuretanowych.**

Produkt po użyciu można destylować w celu odzysku wyrobu i ponownie użyć jako środek myjący lub dostarczyć do utylizacji jako odpad niebezpieczny .

Temperatura zapłonu : -7°C.

Zakres destylacji : 70-120°C pod ciśnieniem atmosferycznym.

**Oznakowanie bezpieczeństwa** Patrz Karta Charakterystyki .

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.