

TYP	Utwardzacz
ZASTOSOWANIE	Do stosowania z farbą TEKNODUR COMBI 3440.
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI	Alifatyczna żywica izocyjanianowa.
DANE TECHNICZNE	
Proporcja mieszania składników	Patrz etykieta W celu zapewnienia pożądanego efektu, utwardzacz należy dokładnie wymieszać. Lepkość roboczą należy zmierzyć po 15 min. od wymieszania utwardzacza z bazą.
Przechowywanie	Po otwarciu przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty, ponieważ utwardzacz reaguje z wilgocią w powietrzu.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
Przechowywanie	Patrz etykieta. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki substancji niebezpiecznej znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.